

## USF Easy



### Darstellung

- Beste Filtrationsergebnisse
- Filterfeinheit ca 3-5µm
- Energieeffizient
- Kompakt
- Wartungsfreundlich
- Rückspülbare Wechselfiltration



### Einsatzbereich

Der USF Easy ist eine kostengünstige Anlage für ein breites Anwendungsspektrum.

Er findet unter anderem bei der Bearbeitung von Hartmetallen oder auch beim Läppen und Honen Verwendung. Durch die modulare Bauweise können zudem unterschiedliche Elemente für kundenspezifische Filtrationen dazu gewählt werden, um das System beispielsweise für keramische Arbeiten aufzurüsten.

Mit seinen hervorragenden Kerneigenschaften ist der USF Easy unter entsprechenden Gegebenheiten ausgelegt für die Feinstfiltration von Partikeln um 3-5µm in Öl.

Durch manuell oder optional vollautomatisch rückspülbare Wechselfiltration und eine hohe Energieeffizienz werden durch den Einsatz des USF Easy die Nebenkosten gesenkt und der neue Filter der Lehmann-UMT ist auch in Bezug auf Nachhaltigkeit einen Schritt voraus. Das einfache Handling zugunsten einer prozesssicheren Filtration rundet das Paket ab.

### Technische Parameter

Filterfeinheit:	ca. 3-5 µm
Durchfluss:	bis 120 l/min
Tankvolumen:	450l
Maße:	ca. 1200 x 800 mm
Gewicht:	920 kg
Einsatzgebiet:	HSS, Hartmetalle, Läppen, Honen, Erodieren